ケーブルタイ(結束タイ)

SG スタンダードタイ



材質 ハイグレードポリアミド樹脂（ナイロン6・6） 使用温度範囲 (白) − 40℃ ～ 85℃ (黒) − 40℃ ～ 105℃





品番		サイズ 巾×全長 mm	結束径 最小～最大 Φ mm	ループ引張強度 N (kgf) ※	入数
標準 白	耐候・耐熱 黒				
SG-100	SG-100W	2.6 × 100	1.5 ～ 22	102.9 (10.5)	100 本
SG-150	SG-150W	3.4 × 150	1.5 ～ 38	176.4 (18.0)	
SG-200	SG-200W	4.4 × 200	2.0 ～ 54	225.4 (23.0)	
SG-250	SG-250W	4.4 × 250	2.0 ～ 60	313.6 (32.0)	
SG-300	SG-300W	4.5 × 300	3.0 ～ 85	343.0 (35.0)	
SG-H360	SG-H360W	7.8 × 364	5.0 ～ 105	666.4 (68.0)	50 本
	SG-450W	8.0 × 450	6.0 ～ 120	833.0 (85.0)	
	SG-550W	13.0 × 550	10.0 ～ 150	1127.0 (115.0)	25 本

SG フリータイ リリースタイプ 再利用可能







つまみを押すと取り外せます。



余った部分をフックにとめることができます。



材質 ハイグレードポリアミド樹脂（ナイロン6・6） 使用温度範囲 (黒) − 40℃ ～ 105℃

品番 耐候・耐熱 黒	サイズ 巾×全長 mm	結束径 最小～最大 Φ mm	ループ引張強度 N (kgf) ※	入数
SG-FF275W	7.8 × 275	10.0~68	490 (50.0)	100 本

※ループ状にした際の破壊強度であり、許容強度ではありません。
ご使用の際は、充分に安全率を見込んでご使用ください。

SASAKI