

ライン挿入器 【仕様書】		製品型式
		VLM-12
■ 製品概要 VLM-12 ライン挿入器は 1 台の非同期カラーカメラ/白黒カメラの映像信号を入力して、入力の映像に電子ラインを 12 本(縦 6 本、横 6 本)挿入して表示する機器です。		
■ 仕様・定格		
項 目	仕 様	備 考
・映像方式	NTSC 方式	
・映像入力	1 系統 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡	
・映像出力	1 系統 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡	
・電源 LED	2 個	電源投入時に点灯 前面・背面
・ライン設定	フロントキースイッチ、エンコーダ(ダイヤル)にて操作が可能 ・ライン明度の設定 (白 25%, 50%, 75%, 100%)	ラインの位置と色は本体内部の記憶媒体に保存されます。
・ライン分解能	720×480 (水平×垂直)	
・使用周囲温度、湿度	5～40℃, 20～90% RH	結露無きこと
・保存温度	-20～60℃	
・電源電圧	AC100V±10% (付属の AC アダプターを使用します。)	DC 3.3V
・消費電力	2W 以下	
・外形寸法, 質量	97(W)×123 (D)×40(H) mm, 1 kg 以下	突起物・ゴム足除く
・塗装色	黒	
■ 構成		
・VLM-12 ライン挿入器 , AC アダプター		1 式
外形寸法図 単位 mm		機器接続例
Ver.1.00		合同会社 ナカマ電子 Aug. 2023