




# アイボルト アイナット

## アイボルト



ねじの呼び	材質			ねじの呼び	材質		各種寸法					使用荷重 垂直吊り/45度吊り kN(kgf)
	SS400		SUS304		SS400							
	クロメイト	ユニクロ	ステンレス		ユニクロ	ステンレス	a	b	c	ℓ	H	
M6	●		●	W1/4	●	●	26	16	5	12.5	26.5	0.588(60)
M8	●		●	W5/16	●	●	32.6	20	6.3	15	33.3	0.785(80)
M10	●	●	●	W3/8	●	●	41	25	8	18	41.5	1.47(150)
M12	●	●	●	W1/2	●	●	50	30	10	22	51	2.16(220)
M16	●	●	●	W5/8	●	●	60	35	13	27	60	4.41(450)
M20	●	●	●	W3/4	●	●	72	40	16	30	71	6.18(630)
				W7/8	●	●	81	45	18	35	80.5	9.32(790)
				W1"	●	●	90	50	20	38	90	7.74(950)

クロメイトメッキ の在庫が無くなり次第、ユニクロメッキ になります。


## 足長アイボルト



ねじの呼び	a	b	c	ℓ
M10×50	41	25	8	50
M12×50	50	30	10	
M16×50	60	35	13	

材質:SS400 仕上げ:ユニクロメッキ

## アイナット



ねじの呼び	材質			ねじの呼び	材質		各種寸法					使用荷重 垂直吊り/45度吊り kN(kgf)
	SS400		SUS304		SS400							
	クロメイト	ユニクロ	ステンレス		ユニクロ	ステンレス	a	b	c	ℓ	H	
M6	●		●	W1/4	●	●	26	16	5	10	32.5	0.588(60)
M8	●	●	●	W5/16	●	●	32.6	20	6.3	12	39.3	0.785(80)
M10	●	●	●	W3/8	●	●	41	25	8	15	48.5	1.47(150)
M12	●	●	●	W1/2	●	●	50	30	10	19	61	2.16(220)
M16	●	●	●	W5/8	●	●	60	35	13	23	72	4.41(450)
M20	●	●	●	W3/4	●	●	72	40	16	28	86	6.18(630)
				W7/8	●	●	81	45	18	33	98.5	7.74(790)

クロメイトメッキ の在庫が無くなり次第、ユニクロメッキ になります。

単位:mm